



Geberit Duofix Special prvek pro závěsné WC, 115 cm, s nádržkou Sigma 12 cm, pro ovládací tlačítka řady Sigma



Účel použití

- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro skrytou vestavbu
- Pro tloušťku podlahy 0-20 cm
- Pro montáž s upevněním mezi dvě stěny
- Pro montáž do bytových jader
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Geberit Sigma splachovací nádržka pod omítku 12 cm s ovládáním zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma30, Sigma50, Sigma60, Sigma70 a Sigma80
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Sigma10, Sigma30 a Mambo
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Možné použít univerzální přípojku MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Boční výsuvné rozpěry

Technické informace

| | |
|---|-----------------|
| Rozsah tlaku vody | 0.01-1.0 MPa |
| Maximální provozní teplota vody | 25 °C |
| Start/Stop splachovací množství | 4,5 / 6 / 7,5 l |
| Splachovací množství - nastavení z výroby | 6 a 3 l |
| Velké splachovací množství - rozsah nastavení | 4,5 / 6 / 7,5 l |
| Malé splachovací množství - rozsah nastavení | 3-4 l |

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Splachovací koleno
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Souprava pro připojení WC, ř 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ř 90 mm
- Přejíždka, PE-HD, ř 90/110 mm
- Upevňovací materiál

Vyjma:

- Ovládací tlačítko
- Soupravu pro tlumení hluku
- Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Položka

| Položka č. | Popis |
|---------------------|--|
| 111.355.00.5 | Montážní prvek Duofix Special pro závěsné WC, s nádržkou do stěny Sigma, ovládání zepředu, upevnění mezi dvě stěny, stavební výška 115 cm |