



Geberit Duofix prvek pro závěsné WC, s nádržkou Sigma 12 cm, pro ovládací tlačítka řady Sigma



Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0-20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro montáž závěsného WC s vyložení do 62 cm
- Pro montáž závěsného WC s přípojevacími rozměry dle EN 33:2011
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory ř 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Geberit Sigma splachovací nádržka pod omítku 12 cm s ovládáním zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma30, Sigma50, Sigma60, Sigma70 a Sigma80
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Sigma10, Sigma30 a Mambo
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Možné použít univerzální přípojku MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí
- Přípojevací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Upevnění odpadního kolena bez nářadí, zvukově izolované, hloubkově nastavitelné v 8 polohách, rozsah nastavení 45 mm
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0-20 cm
- Možné použít pro závěsné WC s malou styčnou plochou pomocí příslušenství
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed

Technické informace

Rozsah tlaku vody	0.01-1.0 MPa
Maximální provozní teplota vody	25 °C
Malé splachovací množství - rozsah nastavení	3-4 l
Velké splachovací množství - rozsah nastavení	4,5 / 6 / 7,5 l
Splachovací množství - nastavení z výroby	6 a 3 l
Start/Stop splachovací množství	4,5 / 6 / 7,5 l

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Splachovací koleno
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Souprava pro připojení WC, ř 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ř 90 mm
- Přechodka, PE-HD, ř 90/110 mm
- Upevňovací materiál

Vyjma:

- Ovládací tlačítko
- Soupravu pro tlumení hluku
- Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Položka

Položka č.	Popis
111.300.00.5	Duofix pro WC, Sigma 12 cm