

PRESBETON Nova, s.r.o.
PRESBETON Drahotuše, s.r.o.
jako výrobci zboží PRESBETON®
(dále jen *výrobci*)

garantují, že jejich výrobky, ve stáří stanoveném příslušnými normami, splňují normové požadavky uvedené v prohlášení shody k jednotlivým výrobním skupinám (dále jen *zaručené vlastnosti*), neboť shoda typu výrobku se stanovenými technickými předpisy byla prokázána zkouškou typu a průběžně je prokazována kontrolními zkouškami v pravidelných intervalech (tyto dokumenty jsou na vyžádání k dispozici u výrobce) a na základě těchto protokolů je vydáno prohlášení shody

a poskytují nad rámec zákonné záruční doby ZÁRUKU PRESBETON®, že jejich výrobky, při obvyklém užívání dle pokynů výrobce a dodržení níže uvedeného, budou mít zaručené vlastnosti po dobu **10 let**

.....
Tato záruka se váže ke zboží PRESBETON® na území ČR, bez ohledu na vlastníka nemovitosti, kde je v době uplatnění práv ze záruky zboží umístěné či zabudované. Platí však pouze pro zboží výrobců.

Tato záruka se vztahuje na veškeré zboží vyrobené po 1. 1. 2012 a záruční lhůta běží ode dne následujícího po převzetí zboží PRESBETON® od výrobce.

V případě oprávněného uplatnění této záruky se nároky vyřizují v souladu s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami PRESBETON®; pokud by stejné zboží již nebylo vyráběno, má výrobce právo bezplatně dodat alternativní výrobek.

Poučení:

- Vápenné výkvěty jsou přirozeným a dočasným jevem při zrání betonu a nejsou důvodem k reklamaci.
- Vzhledem k čistě přírodnímu původu základních vstupních surovin pro výrobu se mohou na betonových výrobcích vyskytnout lokální železité výkvěty, které nejsou vadou výrobku a s ohledem na svůj původ nemohou být důvodem k reklamaci.
- K odřeninám povrchu dlažeb může docházet při dopravě a manipulaci. Dlažební desky a kameny jsou dimenzovány na působení obrusu po celou dobu svojí životnosti. Po zapískování a v průběhu užívání plochy dojde k optickému sjednocení povrchu a ustoupení odřenin.
- Při užívání výrobku v průběhu jeho životnosti dochází vlivem provozu a působením povětrnostních vlivů k otěru povrchu výrobku, což je přirozenou známkou běžného opotřebení, nejde o vadu.
- Barevné odstíny výrobků jsou ovlivňovány vstupními surovinami, které jsou čistě přírodního charakteru a procesem zrání, barevným odlišnostem tak nelze nikdy zcela zabránit. K potlačení tohoto jevu je vhodné odebírat dlažební desky a kameny z více palet najednou, předejde se tak případnému kontrastu barevných rozdílů.
- Betonové výrobky jsou vyráběny z betonových směsí složených z přírodních materiálů, které, stejně jako beton sám, v průběhu své životnosti prochází přirozenými změnami způsobenými povětrnostními vlivy. Tyto vlivy způsobují změny barevnosti betonových výrobků, kterým nelze zabránit a nemohou tedy být důvodem k reklamaci výrobku.
- Plné zatížení dlažby je možné po 28 dnech od data výroby.
- Při zimním ošetřování povrchu dlažebních desek a kamenů chemickými rozmrazovacími látkami musí být dodrženy max. přípustné dávky na plošnou jednotku krytu v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., příloha č.7, případně v souladu s místními předpisy.
- Při povrchu betonových výrobků se mohou objevovat mikrotrhlínky (tzv. krakeláž), které jsou opticky patrné zejména na mokřém povrchu. Tato okolnost nemá vliv na deklarované parametry výrobků a neovlivňuje jejich funkci a životnost.

Záruka se nevztahuje na:

- Vady vzniklé v důsledku nepřiměřeného nebo chybného použití, neodborné manipulace s výrobkem, mechanickým poškozením a vady, způsobené kupujícími nebo třetí osobou.
- Vady vzniklé nedodržením zásad pokládky, selháním podloží nebo spodní konstrukce (zemního tělesa), případně sedáním či deformací podloží.
- Vady vzniklé znečištěním povrchu dlažby zejména zeminou, jíly, maltovinami, tmely, ropnými produkty atd.
- Vady vzniklé použitím desinfekčních přípravků na bázi sloučenin chlóru a jinými chemickými činidly, které nejsou určeny k ošetřování betonových výrobků.