



REBAnit S

odstraňovač vápenných a cementových závoju

Informace o výrobku

Vlastnosti:

REBAnit S je vysoce koncentrovaný tekutý čistící prostředek na bázi roztoku kyseliny s aktivními mycími substancemi. Může být bez váhání použit pro dále popsany rozsah použití. Pomocí **REBAnitu S** lze snadno a lehce odstranit vápenné výkvěty a cementové závoje. Zbytky betonu a malty z pracovního nářadí a částí forem či bednění lze **REBAnitem S** účinně rozpustit. **REBAnit S** nezanechává žádné zbytky. Uvolněné látky je nutno ihned odstranit čistou vodou.

Návod na použití:

S REBAnitem S je možné pracovat zásadně v gumových rukavicích a s ochrannými brýlemi. **REBAnit S** je žravina, která i po krátkodobém styku s kůží musí být okamžitě opláchnuta dostatečným množstvím vody. Kovové nádoby a přístroje nejsou vhodné k práci. Ke zvýšení čistícího účinku je možné použít kartáč a teplou vodu. K čistění nazelenalých nebo znečištěných ploch z vymývaného betonu se **REBAnit S** zředí vodou 1:1 až 1:5 podle stupně znečištění. Tento roztok se nastříká nebo nanese nátěrem a po odpovídající době působení se ostříká vodou. K čistění betonových ploch se zředí **REBAnit S** 1:3 až 1:10 vodou, plochy se ošetří, roztok se nechá působit a ostříká se vodou. K čistění pracovního nářadí se ředí, podle stupně znečištění, 1:1 až 1:5, po nástřiku se nechá dostatečně působit a pak se špína okartákuje. Nepoužitelné pro chromované a niklované díly.

Účinek **REBAnitu S** je okamžitě pozorovatelný, neboť se tvoří silný, pěnivý oxid uhličitý. Uvolněné látky je třeba ihned odstranit čistou vodou. Pokud jsou usazeniny zvláště

staré a neústupné, měl by být čistící proces opakován. Při práci je nutné zajistit dobré větrání.

Spotřeba:

ca. 100-200 ml/m²

Zvláštní upozornění:

Zásadně proveďte předběžné odzkoušení, aby se předešlo barevným změnám ošetřovaného podkladu a zjistila se spotřeba. Při odstraňování výkvětů omezte vsakování vody do zdi nebo podkladu, aby se předešlo pozdějšímu obnovení výkvětů. U vápence jako např. mramoru apod. je třeba postupovat zvláště obezřetně. Emailové povrchy čistit pouze krátce a ihned opláchnout. Kovy je nutno bezprostředně po ošetření ochránit proti korozi (namaštěním).

Technické údaje:

barva:	čirá
měrná hmotnost:	1,15 ± 0,03 kg/dm ³
skladování:	chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování (uzavřený obal, 20° C) minimální trvanlivost 1 rok
obaly:	kontejner 1000 kg sud 210 kg kanystr 20 kg

Bezpečnostní předpisy:

viz bezpečnostní list

Konzultace:

Prostřednictvím našeho technického uživatelského oddělení

POVRCH PŘED OŠETŘENÍM NAMOČIT !!!

Tato informace má dát spotřebiteli představu o našem výrobku. Před použitím je třeba provést odzkoušení.

01/16

účinná skupina: čistící prostředky