

AKRYLOVÝ TMEL

Velmi snadno aplikovatelný pružně plastický, přetíratelný tmel pro spáry stavebních materiálů. Je vhodný pro interiérové spáry kolem rámu oken a dveří nebo parapetů, podlahových lišt, koutových spojů sádkartonových konstrukcí a ostatních spár v prostorách, které nejsou vystaveny působení zvýšené vlhkosti.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Povrch musí být suchý bez prachu a mastnoty. Odřízněte aplikační špičku dle šířky spáry, naneste rovnoměrně dostatečné množství tmelu a povrch uhladte stěrkou nebo prstem namočeným v mýdlové vodě. Velmi porézní povrchy nejprve penetrujte směsí jednoho dílu tmelu a dvou dílů vody.

Balení:

- Kartuše o obsahu 480 g, barva bílá

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Technická údaje:

Báze:	akrylátová disperze
Konzistence:	stabilní pasta
Systém vytvrzování:	fyzikální vysychání
Tvorba slupky (20°C/65% vlhkost):	cca 20 min
Smrštění:	cca 15%
Specifická hmotnost:	cca 1,70 g/ml
Teplotní odolnost:	-20°C až +80°C

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Případné další pokyny jsou uvedeny na etiketě výrobku.

Poznámky

- Nepoužívejte v místech s předpokladem častého výskytu vlhkosti.
- Přetíratelný většinou barev. Vzhledem k širokému spektru dostupných nátěrů vždy doporučujeme provést před aplikací test kompatibility tmelu a barvy.
- Barva musí být dostatečně pružná, aby umožnila aplikaci na plastoelastický tmel