

Prohlášení o vlastnostech

číslo: 01N/017

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

1. Identifikace výrobku:

H-PROFIL®, HOLLAND, HOLLAND II, III, HOLLAND Kombi, UNI-DEKOR, PAROLIN®, UNI-MARKANT®, HAKL, KOLOS, VISIO, QUATRO® I,II,III,IV,V, RHOMBEN®, GOTIK® III,IV, VELA, BRENDA, TRES, GRITO, GRITO III, HYDRONET, HYDROSTAR, HYDROSET, HYDROBAR, RUBIK, MAGIK I, II, IV, RELIT I, II, MEMORIK I, II, CUSTO, KASTEla, HISTORIK I, II, VEKTORIT, ALTERNO I, Rumplovaný krajový kámen tl. 40, 60, 80 a 100 mm.

2. Typ výrobku:

Betonové dlažební bloky

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:

všechny typy zpevněných ploch jako jsou nemotoristické komunikace (chodníky, cyklistické stezky), motoristické komunikace, komunikace místní účelové a jejich části, dopravní a jiné plochy apod.

4., 5. Výrobce:

PRESBETON Nova, s.r.o., sídlem U panelárny 594/6C, Chválkovice, 779 00 Olomouc
IČO:47152532, DIČ: CZ47152532, tel.: +420 587 429 227, fax: +420 587 429 257
E-mail: info@presbeton.cz, www.presbeton.cz

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odstavec a.

7., 8. Subjekty zapojené do posuzování a ověřování stálosti vlastností dle harmonizované normy:

Dle normy ČSN EN 1338 provedeno výrobcem uvedeným v bodě 4.

9. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizované technické specifikace
Dovolené odchylky rozměrů [mm]	Délka	Šířka	Tloušťka	ČSN EN 1338 čl. 5.2.4
Tloušťka bloku < 100 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	
Tloušťka bloku ≥ 100 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 4 mm	
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	Třída 3, ≤1,0 kg/m ² po 100 cyklech			ČSN EN 1338, NA. 3.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Pevnost v příčném tahu	≥ 3,6 MPa			ČSN EN 1338 čl. 5.3.3
Odolnost proti obrušování	≤ 18 000 mm ³ /5 000 mm ²			ČSN EN 1338 čl. 5.3.4 (příl. H)
Odolnost proti smyku/skluzu	Uspokojivý			ČSN EN 1338 čl. 5.3.5

10. Vlastnosti výrobků, uvedených v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Za výrobce:

V Olomouci 30.3.2017

Ing. René Horský, generální ředitel

