

## Prohlášení o vlastnostech

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

---

# Soudal AKRYLOVÝ TMEL NA SÁDROKARTON

---

Revize: 4/09/2014

Strana 1 Z 3

Referenční číslo: 230992

Identifikační kód výrobku - typ:

**Soudal AKRYLOVÝ TMEL NA SÁDROKARTON**

Účel použití stavebního výrobku:

**Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní použití.**

V souladu s harmonizovanou normou:

**EN 15651-1:2012: TYP F -INT**

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

**Systém 4**

**Systém 3: reakce na oheň**

Název a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11(5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Notifikovaná osoba:

**WFR GENT, NB 1173 provedla Určení typu výrobku podle systému 3, reakce na oheň.**

**Prohlášení o vlastnostech**

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

**Soudal AKRYLOVÝ TMEL NA SÁDROKARTON**

Revize: 4/09/2014

Strana 2 Z 3

**Deklarované vlastnosti**

| Vlastnosti                                                              | Hodnoty | Harmonizovaná technická norma |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| Reakce na oheň                                                          | Třída E | EN 15651-1: 2012              |
| Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví | NPD     |                               |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost                                            |         |                               |
| Stékavost                                                               | ≤ 3 mm  |                               |
| Ztráta objemu                                                           | ≤ 45%   |                               |
| Protážení při přetržení                                                 | ≥ 25%   |                               |
| Trvanlivost                                                             | Průkazy |                               |

**Podmínky:**

Metoda A

**Povrchy:**

Hliník

Beton

Vlastnosti tohoto výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno jménem výrobce



Eric van Spreuwel

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 4/09/2014

**Označení CE**

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

Revize: 4/09/2014

Strana 3 Z 3



NB 1173

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

14

Referenční číslo: 230992

EN 15651-1: 2012

Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní použití.

**Soudal AKRYLOVÝ TMEL NA SÁDROKARTON**

EN 15651-1:2012: TYP F -INT

**Podmínky:**

Metoda A

**Povrchy:**

Hliník

Beton

| Vlastnosti                                                              | Hodnoty | Harmonizovaná technická norma |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| Reakce na oheň                                                          | Třída E | EN 15651-1: 2012              |
| Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví | NPD     |                               |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost                                            |         |                               |
| Stékavost                                                               | ≤ 3 mm  |                               |
| Ztráta objemu                                                           | ≤ 45%   |                               |
| Protážení při přetržení                                                 | ≥ 25%   |                               |
| Trvanlivost                                                             | Průkazy |                               |