

## Prohlášení o vlastnostech

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

---

# Soudal T-Rex Crystal

---

Revize: 29/04/2014

Strana 1 Z 3

Referenční číslo: 230147

Identifikační kód výrobku - typ:

**Soudal T-Rex Crystal**

Účel použití stavebního výrobku:

**Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní použití.**

**Tmely pro sanitární spoje**

V souladu s harmonizovanou normou:

**EN 15651-1:2012: TYP F -INT**

**EN 15651-3:2012: TYP S: TŘÍDA XS1**

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

**Systém 3**

**Systém 3: reakce na oheň**

Název a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11(5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Notifikovaná osoba:

**IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 provedla Určení typu výrobku podle systému 3.**

## Prohlášení o vlastnostech

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

### Soudal T-Rex Crystal

Revize: 29/04/2014

Strana 2 Z 3

#### Deklarované vlastnosti

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3 mm	
Ztráta objemu	≤ 20%	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF	
Přilnavost/soudržnost při proměnlivé teplotě	NF	
Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení a ponoření do vody	NF	
Protažení při přetržení	≥ 25%	
Růst mikroorganismů	0	
Trvanlivost	Průkazy	

#### Podmínky:

Metoda B

#### Povrchy:

Hliník

Beton

Vlastnosti tohoto výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno jménem výrobce



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 29/04/2014

## Označení CE

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

Revize: 29/04/2014

Strana 3 Z 3



NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referenční číslo: 230147

EN 15651-1: 2012

EN 15651-3: 2012

Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní použití.

Tmely pro sanitární spoje

### Soudal T-Rex Crystal

EN 15651-1:2012: TYP F -INT

EN 15651-3:2012: TYP S: TŘÍDA XS1

**Podmínky:**

Metoda B

**Povrchy:**

Hliník

Beton

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3 mm	
Ztráta objemu	≤ 20%	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF	
Přílnavost/soudržnost při proměnlivé teplotě	NF	
Přílnavost/soudržnost při udržovaném protažení a ponoření do vody	NF	
Protažení při přetržení	≥ 25%	
Růst mikroorganismů	0	
Trvanlivost	Průkazy	