

LEPIDLO NA OBKLÁDAČKY 24A

Revize: 26/06/2013

V souladu s CPR, nařízení EU č.305/2011

Page | 1

Referenční číslo: **230012**

Identifikační kód výrobku:

Soudal LEPIDLO NA OBKLÁDAČKY 24A

Účel použití stavebního výrobku:

Lepení obkladů a dlažeb

V souladu s harmonizovanou normou:

EN 12004:2007+A1 D1T

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

Systém 3**Systém 3: reakce na oheň**

Název a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11 (5):

**Soudal NV,
Everdongenlaan 18-20,
2300 Turnhout,
Belgium**Notifikovaná osoba: **BBRI (Belgian Building Research Institute)** provedla počáteční zkoušku typu výrobku podle systému **3**, a vydala následující zprávu: **DE 621 xA 761/1**.

Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky:	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	E	EN 12004:2007+A1:2012
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Otevřený čas: tahová přídržnost	$\geq 0,5\text{ N/mm}^2$ po nejméně 20 min	
Skluž	$\leq 0,5\text{ mm}$	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	

LEPIDLO NA OBKLÁDAČKY 24A

Revize: 26/06/2013

V souladu s CPR, nařízení EU č.305/2011

Page | 2

Vlastnosti tohoto výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno jménem výrobce:

Turnhout, 26/06/2013

Eric van Spreuwel
Technical Product Manager