

### ŠTUKOVÝ TMEL

Přetíratelný speciální tmel na bázi akrylátu vytvářející povrch se zrnitou strukturou. Vhodný pro opravy a spáry zdva, sádrových povrchů a ostatních porézních podkladů. Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

#### Technická data:

<b>Báze</b>	akrylátová disperze
<b>Konzistence</b>	pasta
<b>Systém vytvrzování</b>	fyzikální vysychání
<b>Tvorba slupky (20°C/65% r.v.)</b>	cca 20min.
<b>Smrštění</b>	cca 15%
<b>Specifická hmotnost</b>	cca 1,70 g/ml
<b>Teplotní odolnost</b>	-20°C až +80°C



#### Charakteristika:

- velmi snadno použitelný
- hrubozrná struktura
- barevně stálý, po vytvrzení odolný povětrnosti
- velmi dobrá přilnavost k porézním materiálům
- po vytvrzení přetíratelný

#### Příklady použití:

- tmelení spojů a prasklin na fasádách
- opravy prasklin zrnitých povrchů
- retušovací opravy zrnitých povrchů
- dokončovací hrubozrné spárování kolem instalovaných prvků
- výše uvedené spoje až do dilatací  $\pm 10\%$

#### Provedení:

Barva: bílá

Balení: kartuše 300 ml

#### Skladovatelnost:

18 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

#### Podklady:

Vhodné povrchy: všechny porézní stavební materiály

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnoty a prachu

Příprava: povrch důkladně vyčistěte, odstraňte nečistoty.

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

#### Pracovní postup:

**Nanášení:** aplikační pistolí (pneumatickou nebo ruční).

Povrch před vytvořením slupky upravte Tmelařskou stěrkou.

Povrch naneseného tmele můžete upravit vlhkou houbou pro zvýraznění zrnitého vzhledu.

**Pracovní teplota:** Pracujte při teplotách +5°C až +30°C.

**Čištění:** Před vytvrzením lze čistit vodou. Po vytvrzení je vodou omyvatelný, přetíratelný libovolnými barvami a odstranitelný pouze mechanicky.

**Opravy: Štukový tmel**

#### Velikost spáry:

**Minimální šířka:** 5 mm

**Maximální šířka:** 20 mm

**Minimální hloubka:** 5 mm

**Doporučení:** hloubka spáry = šířka spáry

**Bezpečnost:** Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce.

#### Poznámky:

- Nepoužívejte tam, kde hrozí trvalá expozice vodou.
- Neaplikujte, pokud bezprostředně hrozí déšť nebo mráz.
- Je přetíratelný většinou dostupných barev. Krycí nátěr musí být dostatečně pružný, protože bude aplikován na pružně-plastický tmel. Před vlastním nátěrem doporučujeme vyzkoušet slučitelnost barvy a tmele.

