

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ SYNTHOS XPS 50 (N, I, L)



**Výrobce:** Synthos Dwory Sp. z o.o.  
ul. Chemików 1  
32-600 Oświęcim

**Popis výrobku:** Synthos XPS 50 (N, I, L) – extrudovaná polystyrenová pěna  
**Použití:** pro tepelnou izolaci ve stavebnictví

**Užitkové vlastnosti:**

Synthos XPS 50(N, I, L): XPS-EN 13164-T1-DS(TH)-CS(10Y)500-WL(T)0,7

Třída reakce na oheň: Eurotřída E

Tloušťka: 30 ÷ 100 mm

Součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$ :

Tloušťka [mm]	$\lambda_D$ [W/mK]
30	0,036
40	0,036
50	0,036
60	0,036
80	0,038
100	0,038

**Výrobek je shodný s normou:**

PN-EN 13164, příloha ZA

**Notifikovaná osoba:**

Institut Stavební Techniky, Pobočka Slezsko  
Al. Korfanteho 191  
40-153 Katowice

**Platnost od:**

02.03.2009

Hlavní specialista  
systému řízení

Sylwester Jachna

Výrobní ředitel

Marek Rościszewski

Podpředseda představenstva

Zbigniew Warmuz

