



Technický list

TL 05_25 Rychleschnoucí penetrace

FASTdry

Výrobek

Rychleschnoucí penetrace FASTdry - Je speciální rychleschnoucí jednosložkový nátěr. Ideální pro savé podklady či málo savé podklady. Doporučené použití pod nivelační hmoty Den Braven, kde je důraz na rychlé schnutí penetrace jako kontaktní můstek před pokládkou stěrek a lepidel.



Vlastnosti

- Rychleschnoucí 30min.
- Adhezni můstek
- Vysoká přídržnost
- Pod nivelační hmoty a lepidla
- Interiér i Exteriér

Použití

- Na beton, Anhydrit, na minerální podklady, pod nivelační hmoty, cementová lepidla.
- Tvoří adhezni můstek a sjednocuje savost nasávkových podkladů. Lze použít na nesavé podklady jako stará očištěná dlažba či terazzo.

Balení

Kanistr 5kg

Barva

Mléčná

Technické údaje

Základ	-	Disperze	
Tepelná odolnost	°C	-30 až +90	Po vytvrzení
Aplikační teplota	°C	+5 až +30	
Teplota podkladu	°C	+5 až +30	
Schnutí	min	20 -30	V závislosti na velikosti vrstvy a teploty
Spotřeba	Cca.. 60g/m ²	1 vrstva	





DEBBEX®
by Den Braven
production s.r.o.

Podklad

- Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje, barvy a laky.
- Max teplota podkladu +30°C.
- Chraňte místa vystavena nečistotám.

Pokyny

Aplikujte v dodaném stavu, ředí se pouze pro velmi nasákové podklady jako např. Anhydrit 1:3. Aplikaci provádějte štětcem, válečkem nebo malířskou štětkou na suchý, soudržný podklad zbavený prachu, mastnoty a nečistot. Teplota prostředí i podkladu při aplikaci musí být v rozmezí +5 až +30 °C, maximální relativní vlhkost vzduchu 80 %. Spotřeba přípravku je závislá na savosti podkladu cca. 60g/m². Schnutí penetrace začíná už po 30 minutách v závislosti na aplikační teplotě.

Upozornění

-Místa ohrožené znečištěním důkladně zakryjte a oblepte. Při použití na vlhké podklady se snižuje penetrační schopnost nátěru! Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Potřísněný oděv vyčistěte neprodleně vodou. Po skončení práce včas opláchnout nářadí vodou, zaschlé hmoty nelze umýt vodou, pouze rozpouštědlem. Nikdy nevyléváme produkt do kanalizace nebo vodních toků.

Čištění

Materiál: Mechanicky, ředidlo, technický benzín, Extra silné čistící ubrousky, Odstraňovač tmelu a lepidel
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce / Extra silné čistící a vlhčené ubrousky

Bezpečnost

Viz «Bezpečnostní list 05_25».

Skladovatelnost

V originálním neotevřeném obalu při teplotách od +5°C až +35°C. Datum spotřeby je uvedeno na obalu. Při přepravě a skladování nesmí zmraznout.

Aktualizace

Aktualizováno dne: 17.07.2025

Vyhotoveno dne: 17.07.2025

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

